

# ポンプユニット NTWF &NTWG

## NTWF



PDFダウンロード 

### ● 用途

給湯器、循環ポンプ

### ● 特長

DCブラシレスモータ駆動による低ノイズ、  
長寿命

### ● 標準仕様

|        |        |  |
|--------|--------|--|
| モータ駆動部 | 使用電圧   | DC282V   |
|        | 入力電流   | 非自吸：0.08±0.02 <sup>a</sup> , 自吸：0.27±0.03 <sup>a</sup>                   |
| ポンプ部   | 方式     | 遠心ポンプ  |
|        | 移送液体   | 水(水道水相当)   |
|        | 自吸性能   | 無/有 両タイプ   |
|        | 流量性能   | 非自吸：4L/分以上<br>揚程5.5m、<br>PWMデューティ70%<br>自吸：6L/分以上・揚程8m、<br>PWMデューティ90%以上 |
|        | 自吸性能   | 3m以上、180秒以下  |
|        | 使用水温範囲 | 非自吸：0～80(90℃), 自吸：0～60℃  |
| 使用温度範囲 |        | -20～60℃  |
| モータ駆動部 | 使用電圧   | DC282V   |
|        | 入力電流   | 非自吸：0.08±0.02 <sup>a</sup> , 自吸：0.27±0.03 <sup>a</sup>                   |
| ポンプ部   | 方式     | 遠心ポンプ  |
|        | 移送液体   | 水(水道水相当)   |

上記製品の詳細については、弊社営業にお問い合わせください。